Transpallet elettrico 1.3 t

BT levio

serie W

LWE130

TOYOTA

MATERIAL HANDLING

www.toyota-forklifts.it

Transpallet elettrico

Caratteristiche tecniche del transpallet elettrico					LWE 130
Identificazione	1.1	Costruttore			Toyota
	1.2	Modello			LWE 130
	1.3	Alimentazione			Elettrico
	1.4	Guida			A timone
	1.5	Portata nominale	Q	kg	1300
	1.6	Baricentro	c	mm	600
	1.8	Distanza schiena forche/asse ant.	x	mm	937/990 *)
	1.9	Interasse	y	mm	1199/1252 *)
Peso	2.1	Peso del carrello, compresa la batteria		kg	255
	2.2	Pressione, con carico, su ruota trazione/pivottante/rulli bracci di supporto		kg	535/77/943
	2.3	Pressione, a vuoto, su ruota trazione/pivottante/rulli bracci di supporto		kg	148/76/31
Ruote	3.1	Ruota trazione/pivottante/rulli forche			PU/PU/PU
	3.2	Dimensione ruota anteriore	Ø x largh.	mm	250x60
	3.3	Dimensione ruota posteriore	Ø x largh.	mm	8599
	3.4	Ruote aggiuntive (dimensioni)	Ø x largh.	mm	100x40
	3.5	Ruote, numero anteriore/posteriore (x = ruote comandate)			1x-2/2
	3.6	Carreggiata anteriore	b_{10}	mm	480
	3.7	Carreggiata posteriore	b_{11}	mm	364 *)
Dimensioni	4.4	Sollevamento forche	h_3	mm	110
		Altezza di sollevamento	h_{23}	mm	195
	4.9	Altezza timone in posizione di guida, min./max.	h_{14}	mm	858/1222
	4.15	Altezza, forche abbassate	h_{13}	mm	85
	4.19	Lunghezza totale	l_1	mm	1570*
	4.20	Lunghezza carrello forche escluse	l_2	mm	420
	4.21	Larghezza telaio	b_1	mm	700
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	76/156/1150 *)
	4.25	Scartamento esterno forche	b_5	mm	520 *)
	4.32	Luce da terra, centro dell'interasse	m_2	mm	40
	4.33	Corridoio di stivaggio per pallet 1000x1200 trasversale	A_{st}	mm	2210 1) *)
	4.34	Corridoio di stivaggio per pallet 800x1200 nel senso della lunghezza	A_{st}	mm	2062 1) *)
	4.35	Raggio di sterzata	W_a	mm	1410 1) *)
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di trazione, con/senza carico		km/h	4,5/5,5
	5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico		m/s	0,05/0,07
	5.3	Velocità di discesa, con/senza carico		m/s	0,05/0,04
	5.8	Pendenza superabile, con/senza carico		%	5,5/10 2)
	5.10	Freno di servizio			Elettromagnetico
Motore elettrico	6.1	Potenza motore trazione S2 60 min		kW	0,7
	6.2	Potenza motore di sollevamento a S3 15%		kW	0,8
	6.4	Tensione batteria, capacità nominale K_5		V/Ah	2x12/63
	6.5	Peso batteria		kg	2x23
	6.6	Consumo energetico secondo il ciclo VDI		kWh/h	0,25
Altri	8.1	Tipo di controllo motore			Variabile AC
	8.4	Livello acustico al conducente in base a EN 12 053		dB(A)	62

1) Con le forche sollevate.
2) Misurato in base allo standard aziendale.
*) Ulteriori alternative sono disponibili e ad esse corrispondono altri valori.

Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono dare altri valori.
Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.
I prodotti e le specifiche tecniche Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB possono subire modifiche senza preavviso.

Disegno tecnico

BT levio





Caratteristiche del carrello:

- Compatto e facile da manovrare
- Sistema Castor link
- Batterie esenti da manutenzione
- Caricabatterie integrato
- Click-2-Creep
- Impostazione parametri individuali
- Motore di trazione AC esente da manutenzione
- Accesso tramite codice PIN
- Compatibile con i tool di gestione flotta I_Site

TP-Technical Publications, Svezia — 749998-300, versione 3, 2017-02-10