Elevatore elettrico 1.6 t

BT Staxio

serie S SSE160D















Elevatore elettrico

Caratter	istiche	elevatori elettrici			SSE160D
	1.1	Costruttore			Toyota
Identificazione	1.2	Modello			SSE160D
	1.3	Alimentazione			Elettrico
	1.4	Guida			Uomo a bordo
	1.5	Portata nominale/sui bracci di supporto	Q	kg	1200/1600
	1.6	Baricentro	С	mm	600
	1.8	Distanza schiena forche/asse ant.	х	mm	892
Peso	2.1	Peso del carrello senza batteria		kg	901
	2.2	Pressione, con carico, su ruota trazione/ pivottante/ rulli bracci di supporto		kg	1295/1300
	2.3	Pressione, a vuoto, su ruota trazione/ pivottante/ rulli bracci di supporto		kg	1053/342
Ruote	3.1	Ruota trazione/pivottante/rulli forche			Vulkollan
	3.2	Dimensione rullo, anteriore		mm	Ø 80
	3.3	Dimensione ruota, posteriore		mm	Ø 250
	4.2	Ingombro minimo	h ₁	mm	1330
	4.3	Alzata libera	h ₂	mm	160
	4.4	Sollevamento forche	h ₃	mm	1585
		Altezza sollevamento	h ₂₃	mm	1675
	4.5	Altezza di sollevamento	h ₄	mm	2090
	4.6	Altezza di sollevamento bracci di supporto	h ₅	mm	120
in o	4.8	Altezza del basamento	h ₇	mm	254
Dimensioni	4.15	Altezza, forche abbassate	h ₁₃	mm	90
Dim	4.19	Lunghezza totale	I,	mm	2229
	4.20	Lunghezza carrello forche escluse	l ₂	mm	1079
	4.21	Larghezza telaio	b ₁	mm	770
	4.22	Dimensioni forche	s/e/l	mm	60/180/1150
	4.25	Scartamento esterno forche	b ₅	mm	570
	4.32	Luce da terra, centro dell'interasse, minmax.	m ₁	mm	17-137
	4.35	Raggio di sterzata	W _a	mm	1992
Dati sulle prestazioni	5.1	Velocità di trazione, con/senza carico		km/h	8,0/10,0
	5.2	Velocità di sollevamento, con/senza carico		m/s	0,11/0,18
	5.3	Velocità di discesa, con/senza carico		m/s	0,15/0,13
	5.8	Pendenza superabile, con/senza carico 1)		%	8/10
	5.10	Freno di servizio			Elettromagnetico
Motore elettrico	6.1	Potenza motore di trazione S2 60 min		kW	2,2
	6.2	Potenza motore di sollevamento a S3 5%		kW	2,2
	6.4	Tensione batteria, capacità nominale K ₅		V/Ah	48/450
	6.5	Peso batteria min./max.		kg	375-420
Altri	8.1	Tipo di controllo motore			Continuo

¹⁾ Misurata sulla base degli standard della casa madre.

Tutti i dati sono basati sulla configurazione in tabella. Altre configurazioni possono dare altri valori.


Le prestazioni e le dimensioni del carrello sono nominali e soggette a tolleranze.

I prodotti e le specifiche tecniche Toyota Material Handling Manufacturing Svezia AB possono subire modifiche senza preavviso.

Montanti

BT Staxio

SSE1	60D		Duplex Tele
h ₂₃	Altezza sollevamento	mm	1675
h ₁	Ingombro minimo	mm	1330
h ₂	Alzata libera, da terra alle forche	mm	160
h ₄	Ingombro massimo	mm	2090



Caratteristiche carrello:

- Versione per doppio impilamento
- Bracci di supporto elevabili
- Comandi "fingertip"
- Servosterzo/ Sterzo elettronico
- Rallentamento automatico
- Sensore di rilevamento operatore a bordo
- Schienale regolabile
- Facile accesso ai componenti soggetti a manutenzione
- Estrazione laterale della batteria



